

CONNECT BAND

不陸な基礎用の壁脚シーリング材

二重防御

木材の湿気による毛管現象を避け、空気に対し優れた防湿性を保証します。

多様な形へ対応

発泡PU製粘着テープのプロファイルは、基礎部にある凹凸に順応します。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
引裂き強度	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/in
引張伸度	DIN 53504	≥ 300%	-
通気性	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
熱伝導率 (λ)	DIN 52612	0,042 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
耐UV性とオゾン耐性	-	永続的	-
μ (水蒸気抵抗係数)	EN 1931	約 32000	-
防水性	EN 13984	永続的	-
耐熱性	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
使用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
溶剤の有無	-	なし	-
VOC排出量	-	< 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



幅広いラインナップ

厚さの異なる壁に利用可能な2つのバージョンをご用意しています。

持続する耐久性

耐熱性であり、かつ低温にも適応します。ビチューメンやその他の主な建築資材と一緒に利用可能。