

BYTUM SPRAY

ビチューメンシーリングスプレー

耐久性のある保護

柔軟性に富み、隙間や継ぎ目をシールし、水やほこりの侵入を防ぎます。

悪天候への耐性

特殊配合のエラストマー変性ビチューメンが、乾燥後、あらゆる悪天候や塩害に対する優れた耐性を約束します。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
カラー	ブラック	-
23 °C / 50% RHで完全に乾かすのに必要な時間	1 - 2 h	-
面積辺りの容量	4 m ²	43.06 ft ²
使用温度	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し24か月以内に使用して下さい。容器に記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

コードと寸法

コード	内容量	内容量	
	[mL]	[US fl oz]	
BYTS	500	16.90	12



汎用的

あらゆる基材に対応し、屋根、側溝、天窓、PVC製または金属製配水管などあらゆる形に固着します。

素早い取り付け

再封可能で手軽なスプレー式の当製品は直ぐに使えて、他の工具は一切必要ありません。

■ 取り付け要領

隙間や継ぎ目のシール



1 BYTUM REINFORCEMENT

固定金具まわりの防水処理

