

TIE-BEAM STRIPE

梁下のシーリング材

多様な形へ対応

柔らかでしなやかな混合物をベースにした柔軟で作業のしやすいプロファイルです。

防水

組積造/コンクリート造と梁の接合部に用いる弾性のあるプロファイルです。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
硬度ショア A	EN ISO 868	50	-
密度	ASTM D 297	1,1 g/cm ³	0.64 oz/in ³
22h +100 °Cの圧縮変形	EN ISO 815	< 50%	-
破壊荷重	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
破損における伸び	EN ISO 37	≥ 500 %	-
使用温度	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
耐熱性	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 03.

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



スマート

プリフォームプロファイルが建材表面に合わせてびたりとはまり、常に空気と水から確実に隔離します。壁面間のシーリング材として垂直方向にも利用可能です。

耐久性

変性EPDMの特殊混合物でできたプロファイルは、穿孔または固定した場合にも優れた弾性と耐久性を約束します。