

PRIMER

アクリル粘着テープ用の汎用プライマー



目立たない

透明なノンソルベント分散型アクリル系混合物です。

実用的

目の粗い表面を整え、素早く乾燥するため、直ぐに作業に移れます。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
組成	ノンソルベント 分散型アクリル系	-
密度 EN 542 +20 °C	約1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
粘度	約 1700 mPa·s	-
完全に乾かすのに必要な時間 (20 °C / 50% RH)	約15分	-
使用温度 (カートリッジ)	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
使用温度 (基材および環境)	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
乾燥後の耐熱性	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
フランス規格分類VOC	A+	-
Emicode(GEV試験方法)	EC1+	-
VOCを含む	0% - 0 g/L	-
輸送温度	-26 / +35 °C	-14.8 / +95 °F
保管温度 ⁽¹⁾	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。カートリッジに記載されている消費期限を確認してください。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 16.

EUH208 はCAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5を含みます。アレルギー反応を引き起こすことがあります。EUH210の安全データシートをご請求に応じて提供しています。

コードと寸法

コード	内容量 [mL]	面積辺りの容量 [mL/m ²]	内容量 [US fl oz]	面積辺りの容量 [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100 / 200	33.81	0.32 / 0.63	6



新パッケージ

新しい容器では、その他の道具の必要がなく、直ぐに塗布することができます。

再封可能

キャップが容器を密閉するため直ぐに使いきる必要がありません。また、輸送時に外に漏れ出ることもありません。