

WINDOW BAND

自己拡張シーリングテープ開口部用

D
DIN 18542
BG 1

3重の保護

空気や大雨が入り込まないよう窓やドアのすき間をふさぎ、防音および断熱性能を均一に維持します。

自己拡張型

6～15mmのすき間を基材表面に合わせてふさぐだけでなく、蒸気バリアとして防水性および気密性も保ちます。

組成

添加剤入り弾性ポリウレタンフォーム



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
分類	DIN 18542	BG 1	-
気密性	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
大雨に対する密閉性	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
耐UV性と耐候性	DIN 18542	クラスBG1に適合	-
他の建築材料との互換性	DIN 18542	クラスBG1に適合	-
μ (水蒸気抵抗係数)	EN ISO 12572	< 100	-
蒸気圧勾配	-	外向きの浸透性	-
燃焼挙動	DIN 4102-1	B1クラス	-
接続部の防音		59 dB	
熱伝導率 (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
耐熱性	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
使用温度	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
保管温度 ⁽¹⁾	-	+1 / +20 °C	+33.8 / +68 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し24か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 03.

コードと寸法

コード									
	B	s		L	B	s		L	
	[mm]	[mm]		[m]	[in]	[mil]		[ft]	
WINDOW54615	54	6	15	15	2.1	236	591	49	7
WINDOW74615	74	6	15	15	2.9	236	591	49	5

■ アプリケーション例



■ 関連商品



CUTTER
ページ 328



WINBAG
ページ 326



KOMPRI CLAMP
ページ 329



素早い取り付け

大きな利点は、取り付け時に大きな時間の節約ができることです。一つの製品だけで、3つのレベルの密閉が可能で、他の製品を買う必要がありません。

高い性能を持つBG1

EnEV と RALの規定に適合していて、高い断熱性と防音性能を備えています。