

NAIL PLASTER | GEMINI

高粘着性釘打ち点シールテープ

気密性

セルの閉じたポリエチレン構造が締結システムの孔の防水性を保証します。

幅広いラインナップ

より確実な密閉のために厚さ5mm、幅70mmの両面テープバージョンもご用意しています。

組成

NAIL PLASTER

キャリア
PEフォーム

adhesive
合成ゴム

GEMINI

adhesive
合成ゴム

キャリア
PEフォーム

adhesive
合成ゴム

ライナー
シリコンフィルム

コードと寸法

NAIL PLASTER

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

コード	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	個数/巻	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
引張強度	EN 1939	材料破損	
耐熱性	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
使用温度	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

アプリケーション例



実用的

巻き付け解除装置LIZARDを使用すると、通気用角材に早く簡単に取り付けができます。

二重の安全性

GEMINIバージョンは両面に接着力があるため、メンブレンが角材にしっかりと接着し、穿孔部分に水が滞留するのを防ぎます。