

SUPRA BAND

強力接着汎用両面ブチルテープ



唯一無二

水と空気に対する耐久性に優れ、濡れた基材や低い気温でも接着することができます。

弾性

木-木接合部の密閉に適しています。素材の自然な動きを助けます。

組成

ライナー

シリコン紙

接着剤

両面ブチル化合物 グレー



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
耐老化性	-	長期間	-
初期タック	ASTM D 2979	6 N	1.35 lbf
スチール上引きはがし粘着力 (180°)	ASTM D 1000	16 N/cm	9.14 lbf/in
コンクリート上引きはがし粘着力 (180°)	-	32 N/cm	18.27 lbf/in
垂直目地部の垂れ下がり	ISO 7390	なし	-
耐熱性	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
使用温度	-	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
溶剤の有無	-	なし	-
VOC排出量	ISO 16000	30 µg/m ³	-
フランス規格分類VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し12か月以内に使用して下さい。

廃棄物分類 (2014/955/EU) 08 04 10.

コードと寸法

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	16
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	22

■ アプリケーション例



■ 関連商品



DOUBLE BAND
ページ 62



OUTSIDE GLUE
ページ 154



SUPERB GLUE
ページ 150



特殊ブチル混合物

配合された変性ブチル製品は、あらゆる建材に直ぐに接着し外れません。また、水と蒸気から隔離し、確実に密閉します。

素早い取り付け

その接着力により、濡れた表面や多孔質な表面もしっかりと密閉します。他の製品を使う必要がなく、時間と経費の節約につながります。