

NET ROLL

軟質換気下張り

柔軟

ポリプロピレン製通気用ファブリックは、柔軟に取り付けしやすい素材です。

二重の安全性

両端のブリーツに貼って縫い付けられている通気用ピッチによって、取り付けを正確に行うことができ、長期で使い続けることが可能になっています。



技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
通気口	150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
伸長能力 (アルミニウム製ブリーツ部のピッチ)	約45%	-
ブチルテープの幅	15 mm	0.6 in
ブチルテープの耐熱性	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
使用温度	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
耐UV性 (アルミニウム製ピッチ)	永続的	-
保管温度 ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 09 04.

コードと寸法

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	カラー	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	赤レンガ色	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	ブラウン	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	ブラック	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	赤レンガ色	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	ブラウン	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	ブラック	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	赤レンガ色	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	ブラウン	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	ブラック	9005	1



成形しやすい

アルミニウム製ピッチとブチルテープは、屋根のプロファイルにぴたりとフィットします。

素材

アルミニウム、PP不織布、ブチルテープ。