

PEAK VENT AISI 430

硬質換気下張りキット

高性能ソリューション

直ぐに使える換気下張りキット、ねじと調整可能なブラケット。

恒久的な耐UV性

強固なステンレス製グリッドとアルミニウム製プリーツ羽が、長期にわたって安定かつ継続した通気を約束します。

430
AISI

2

3

1

技術仕様書

プロパティ	物性値	USC換算
ブチルテープの幅	20 mm	0.8 in
通気口	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
ブチルの耐熱性	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
使用温度	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
耐UV性	永続的	-
防水性（瓦の下における）	適合	-
保管温度	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 09 04.

取り付けには、最初の支持用ブラケットに加え、棟の長さに合わせて多くのブラケットと通気材が必要です。また、各ブラケット毎に少なくとも4本のねじが必要です（角材への固定用2本、通気システムのブラケットへの固定用2本）

例：棟が5リニアメートルの場合、5組の通気材と6つのブラケットと24本の自己穿孔型ねじが必要です。

コードと寸法

コード		B	L	H	B	L	H	カラー	RAL	
		[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1	PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	赤レンガ色	2001	5
	PVENTBLAI380	400	1	-	15.8	3	-	ブラック	9005	5
2	PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	スチール	-	72
3	PVENTSCREW	Ø 5,5	-	13	Ø 0,2	-	0.5	スチール	-	20

効果的

下孔つきの線形エレメントと支持ブラケットは、長期にわたり完璧な通気を約束します。補足の支持材は必要なし。

素材

ステンレス、塗装済みアルミニウム、ブチルテープ

取り付け要領



PEAK ONE

片側屋根専用硬質換気下張り

- ブチルテープ（幅2cmから）
- 高品質素材
- 通気用支持体は垂直壁に直接取り付けます



コードと寸法

コード	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	素材	カラー	RAL	
PEAKONE165	165	1	6.5	3	亜鉛メッキとアルミニウム	ブラウンと赤レンガ色	8017 e 8004	3

⁽¹⁾アルミニウム製ストラップ長さ
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 04 07.