


TILE STOP S

滑らかな丸瓦用S型予備成形フック

- ・ 瓦の落下防止
- ・ 乾燥状態で設置
- ・ 素早く確実な設置
- ・ UNI 9460に準拠したシーラントフォームやモルタルを使わずに取り付けます
- ・ 幅広い素材とサイズを揃えたラインナップ



コードと寸法

コード	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	素材	カラー	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	スチール AISI 204	スチール	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	スチール AISI 204	スチール	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	スチール AISI 204	スチール	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	スチール AISI 204	スチール	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	予備塗装済み板金	シエナレッド	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	予備塗装済み板金	シエナレッド	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	予備塗装済み板金	シエナレッド	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	予備塗装済み板金	シエナレッド	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	予備塗装済み板金	ブラウン	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	予備塗装済み板金	ブラウン	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	ステンレステープ	銅	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	ステンレステープ	銅	-	50

廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 04 05.

取り付け要領

