


TILE STOP L

滑らかな丸瓦用L型予備成形フック

- 乾燥状態で設置
- 一列目の瓦をしっかりと確実に抑えます
- 上部の瓦の重みを分散するのにも利用可能です
- UNI 9460に準拠したシーラントフォームやモルタルを使わずに取り付けます
- 幅広い素材とサイズを揃えたラインナップ



コードと寸法

コード	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	素材	カラー	RAL	
TSLI28016	280	16	11.0	0.6	スチール AISI 204	スチール	-	200
TSLI28020	280	20	11.0	0.8	スチール AISI 204	スチール	-	200
TSLRED28016	280	16	11.0	0.6	予備塗装済み板金	シエナレッド	3009	200
TSLRED28020	280	20	11.0	0.8	予備塗装済み板金	シエナレッド	3009	200
TSLBRO28016	280	16	11.0	0.6	予備塗装済み板金	ブラウン	8019	200
TSLBRO28020	280	20	11.0	0.8	予備塗装済み板金	ブラウン	8019	200
TSLCOP28016	280	16	11.0	0.6	ステンステープ	銅	-	200
TSLCOP28020	280	20	11.0	0.8	ステンステープ	銅	-	200

廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 04 05.

取り付け要領

