

START BAND

기계 저항이 높은 방수 프로파일

탄성

신축성이 뛰어나 구석까지 설치하기 매우 쉽고 천공이나 기계적 결속에도 강합니다.

내구성

비투멘과 호환되며, 분해되지 않고 자외선에도 강합니다.
도보로 인한 마모 추운 온도에 강합니다.

구성

앞면
EPDM 기반 합성 고무



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
인장 강도	DIN 53504	$\geq 6,5 \text{ MPa}$	-
찢김 저항 강도	DIN 53504	$\geq 25 \text{ kN/m}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
연신율	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
치수 차이도	DIN 7715-5	준수함 (Class P3)	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
자외선 및 오존에 대한 저항 강도	DIN 7864-1	준수함	-
수증기 저항 계수(μ)	EN 1931	32000	128 MN-s/g
온도 저항성	-	$-30 / +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$-22 / +212 \text{ }^{\circ}\text{F}$

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

코드 및 치수

제품코드		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	25	3.9	32	82	6
	START150	150	0,8	25	5.9	32	82	4
	START200	200	0,8	25	7.9	32	82	3
	START250	250	0,8	25	9.8	32	82	2
2	STARTA120	120	0,6	20	4.7	24	66	6
	STARTA160	160	0,6	20	6.3	24	66	6

■ 적용 분야



■ 관련 제품



CUTTER
페이지 328



PRIMER SPRAY
페이지 102



HAMMER STAPLER 22
페이지 330



접착제를 포함한 광범위한 범위

접착식 버전(STARTA120 및 STARTA160)으로도 사용 가능하며 ALU START와 함께 도포하면 접지에 실 수 없이 연결할 수 있습니다.

안전성

극한의 온도에서도 시간 경과에 따른 습기 침투로부터 벽체와 토대를 보호합니다. 일반 실링 장벽으로도 적합합니다.