

CONNECT BAND

불규칙한 토대 대한 실링 장벽

이중 보호

토대에서 올라오는 수분으로부터 목재를 보호하고 우수한 밀폐성을 보장합니다.

가변성

접착식 폴리우레탄 폼 프로파일은 토대의 불규칙성을 보완할 수 있습니다.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
인장 강도	DIN 53504	$\geq 6,5 \text{ MPa}$	-
찢김 저항 강도	DIN 53504	$\geq 25 \text{ kN/m}^2$	1713.04 lbf/ft
연신율	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
공기 투과성	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
열전도율(λ)	DIN 52612	0,042 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
자외선 및 오존 저항 강도	-	영구적	-
수증기 저항 계수(μ)	EN 1931	약 32000	-
방수성	EN 13984	영구적	-
온도 저항성	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	-	$< 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



광범위

벽 두께 값이 다른 두 가지 버전으로 사용할 수 있습니다.

내구성이 뛰어난 견고함

저온에서도 극도로 온도 조절이 가능하고 유연합니다. 비투멘 및 주요 건축 자재와 호환됩니다.