

BYTUM SPRAY

방수막 실란트 스프레이

내구성이 뛰어난 보호

이 제품은 유연한 상태로 유지되며 물과 먼지 침투를 차단하여 균열과 요소를 밀봉합니다.

내후성

특수 엘라스토머 변형 유연 포물러는 건조 후 풍화 및 염분 부식에 모두 견디는 제품을 보장합니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
색상	검정	-
건조 완료 소요시간 23 °C / 50% RH	1 - 2 h	-
산출량	4 m ²	43.06 ft ²
사용 가능 온도 범위	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F

⁽¹⁾ 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 24개월) 포장에서 유통기한을 확인하십시오.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	내용물 [US fl oz]	
BYTS	500	16.90	12



다양한 사용처

모든 유형의 접착면에 적합하며, 지붕, 홈통, 테라스, 스카이라이트, PVC 또는 금속 배수관을 포함한 모든 형태의 모양을 부착합니다.

빠른 설치

별도의 공구없이 손 쉽게 바로 사용할 수 있고, 재사용이 가능한 스프레이 타입 제품입니다.

■ 설치를 위한 권장사항

균열 및 교차점 씰링



1 BYTUM REINFORCEMENT

고정 시스템 방수

