

TIE-BEAM STRIPE

연결보 실링 프로파일

가변성

부드럽고 주조가 쉬운 원료를 사용하여 손 쉽게 사용할 수 있는 유연한 제품입니다.

방수

연결보와 벽돌/콘크리트를 연결하기 위한 탄력적인 프로파일입니다.



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
쇼어 A 경도	EN ISO 868	50	-
밀도	ASTM D 297	1,1 g/cm ³	0.64 oz/in ³
압축 변형 22시간 ++ 100 °C	EN ISO 815	< 50%	-
파괴 하중	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
고장 시 연장	EN ISO 37	≥ 500 %	-
사용 가능 온도 범위	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
온도 저항성	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-

⁽¹⁾ 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



영리한 시공

사전 성형된 프로파일은 표면에 잘 적응하여 공기 및 수밀성을 항상 보장합니다. 벽 사이의 봉인으로서 수직으로 사용될 수도 있습니다.

강도

이 프로파일은 특수하게 변형된 EPDM 콤파운드 덕분에 천공 및 기계적 결속 시에도 뛰어난 탄성과 저항을 보장합니다.