

TERRA BAND UV

부틸 접착 테이프



데크 및 파사드

물과 자외선으로부터 조이스트를 보호하는 데 이상적입니다. 패티오나 파사드에 모두 사용할 수 있어 목조 조이스터의 수명을 보호하고 연장할 수 있습니다.

영구적인 자외선 저항성

알루미늄 지지대는 개방된 파티오 조인트와 파사드 사이에 침투할 수 있는 자외선에 대한 무한한 저항을 보장합니다.



구성

앞면

자외선 안정 무연탄색 강화 알루미늄 필름

접착제

회색 접착제 부틸 화합물

릴리스 라이너

폴리에틸렌 필름

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
초기 압착	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
180°의 강재 접착	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
수직 슬라이딩	ISO 7390	0 mm	-
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm	21.13 / 22.84 lbf/in
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %	-
수증기 저항 계수(μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
온도 저항성	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
사용 가능 온도 범위	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
방수성	-	준수함	-
자외선 저항정도	-	영구적	-
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 μg/m ³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

(1)제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 99.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TERRAUV75	75	0,8	10	3.0	31	33	8
TERRAUV100	100	0,8	10	3.9	31	33	6
TERRAUV200	200	0,8	10	7.9	31	33	4
TERRAUV400	400	0,8	10	15.8	31	33	2

■ 적용 분야



■ 제품 범위



TERRAUV75



TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



자동 실링 및 형상화 가능

부드럽고 쉽게 사용할 수 있는 테이프. 혼합물은 못 구멍을 막아 완벽하게 방수 상태를 유지합니다.

특수 부틸 혼합

변형된 부틸 제형은 열과 자외선을 받는 경우에도 우수한 내구성을 제공합니다.