

NAIL PLASTER | GEMINI

고부착 네일 포인트 실란트 테이프

밀폐

폐쇄 셀 폴리에틸렌 구조는 고정 시스템에 의해 만들어진 개구부를 방수 처리하도록 보장합니다.

광범위

5mm 두께, 70mm 폭 및 양면 접착제로도 사용할 수 있어 보다 안전한 밀폐가 가능합니다.

구성

NAIL PLASTER

carrier

폴리에틸렌 폼

접착력

합성 고무

GEMINI

접착력

합성 고무

carrier

폴리에틸렌 폼

접착력

합성 고무

라이너

실리콘 함침 필름

코드 및 치수

NAIL PLASTER

제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

제품코드	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	개수/롤	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
인장 강도	EN 1939	물질적 결함	
온도 저항성	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
사용 가능 온도 범위	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
보관 온도(1)	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
응제	-	없음	-

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

적용 분야



실용적

LIZARD와 함께 사용하면 설치가 쉽고 빠르게 이루어지며, 환기 배트에 바로 설치할 수 있습니다.

이중 보안

GEMINI 버전은 양면 접착테이프를 제공하며 멤브레인과의 배트 사이의 지속적인 접착을 보장하여 드릴링된 지점에 물이 고이지 않도록 합니다.