

SUPRA BAND

고성능의 양면 부틸 테이프



독보적

방습, 기밀 성능을 포함하였으며, 낮은 온도에서도 젖은 면에 대한 접착 성능을 보장합니다.

탄성

목재-목재 조인트를 실링하는 데에도 적합합니다(재질의 자연스러운 움직임을 보장합니다).

구성

릴리스 라이너
실리콘 코팅지

접착제
양면 회색 부틸 콤파운드



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
내노화성	-	장기간	-
초기 압착	ASTM D 2979	6 N	1.35 lbf
180°의 강재 접착	ASTM D 1000	16 N/cm	9.14 lbf/in
콘크리트에 대한 접착성 180°	-	32 N/cm	18.27 lbf/in
수직 슬라이딩	ISO 7390	부재	-
온도 저항성	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
사용 가능 온도 범위	-	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 µg/m³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

(1)제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	16
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	22

■ 적용 분야



■ 관련 제품



DOUBLE BAND
페이지 62



OUTSIDE GLUE
페이지 154



SUPERB GLUE
페이지 150



특수 부틸 혼합

제품의 변형된 부틸 제형은 모든 건축 재료에 즉각적이고 영구적인 접착을 가능하게 합니다. 이 물질은 습과 증기에 침투할 수 없으므로 완벽한 실링이 보장되기도 합니다.

빠른 설치

접착력이 뛰어나 제품을 추가로 바를 필요 없이 습하거나 다공성 표면을 실링할 수 있어 시간과 비용을 절약할 수도 있습니다.