

BLACK BAND

단면 부틸 테이프



놀라움

다양한 용도로 사용이 가능하며 최대 300% 까지 팽창합니다. 가장 널리 사용되는 건설 자재의 균열을 효과적으로 실링합니다.

실용적

어려운 노드와 매우 불규칙한 표면에서 쉽게 실링할 수 있으며 저온에서도 자체 실링할 수 있습니다.

구성

앞면

고밀도 폴리에틸렌 필름

접착제

검정 접착제 부틸 콤파운드

릴리스 라이너

쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
초기 압착	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
180°의 강재 접착	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
정지점에서의 연장 MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
온도 저항성	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
사용 가능 온도 범위	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
방수성	-	준수함	-
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
용제	-	없음	-
VOC 방출 정도	ISO 16000	30 µg/m³	-
프랑스 VOC 분류	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 12개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	라이너	B	s	L	라이너	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40 / 40	80	2	10	1.6 / 1.6	3.2	79	33	4

■ 설치를 위한 권장사항

기술 설비 및 통로의 실링



접지 연결 노드 내 조인트 실링



핑거리프트 및 프리컷 라이너

손쉽게 제거되는 쉬운 필름 덕분에 설치가 빠릅니다. 80mm 버전에는 코너 또는 복잡한 위치에 쉽게 설치할 수 있도록 프리컷 라이너가 있습니다.

특수 부틸 혼합

제품의 변형 부틸 제형이 열응력에서도 우수한 내구성을 보장해 저온에서도 설치하기 적합합니다.