

ECO GLUE

멤브레인 실링용 친환경 접착제



생태적

이 콤파운드는 환경 지속 가능성을 높이기 위해(ASTM 6866) 약 47%의 생물 기반 탄소를 함유하고 있습니다.

EMICODE EC1 PLUS

이 특수한 제형 덕분에 건강에 해로운 배출물과 관련하여 가장 높은 수준의 안전성을 달성합니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
색상 (습식/건식)	화이트 크림/베이지	-
밀도 EN 542 +20 °C	약 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
필름 형성 시간	영구 접착제	-
건조 완료 소요시간 20 °C / 50%RH	36시간	-
건조 후 온도 저항성	-30 °C ~ +80 °C	-22 °F ~ +176 °F
적용 온도(카트리지)	+5 °C ~ +30 °C	+41 °F ~ +86 °F
적용 온도(주변 및 지지대)	-5 °C ~	23 °F ~
용제	없음	-
Emicode(GEV 테스트 절차)	EC1 plus	-
프랑스 VOC 분류	A+	-
운송 온도	- 30 °C to +35 °C	-22 °F / +95 °F
보관 온도(1)	+15 °C to +25 °C	+59 °F / +77 °F

(1) 제품을 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 18개월) 카트리지의 유효 기간을 확인합니다.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208은 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5를 포함합니다. 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. EUH210 안전 데이터 시트는 요청 시 제공됩니다.

코드 및 치수

제품코드	내용물 [mL]	접착제 라인 Ø8 mm용 산출량 [m]	내용물 [US fl oz]	접착제 라인 Ø8 mm용 산출량 [ft]	버전	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	경질 카트리지	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	연질 카트리지	20



전체 시스템

VAPOR IN GREEN 200 과 함께 더욱 환경 친화적인 밀폐층을 형성합니다.

내구성 | DIN 4108-11

이 접착제는 DIN 4108-11에 따라 인공 노후화 테스트를 통과하여 시간 경과에 따라 내구성이 보장됩니다.