

NET ROLL

유연한 환기형 언더릿지

유연성

폴리프로필렌 환기 패브릭은 설치 시 탁월한 적응성을 보장합니다.

이중 보안

주름진 날개에 바느질하여 접착하는 환기 스트립은 설치 시 용액이 그대로 유지되도록 보장하며 시간 경과에 따라 계속 효과적입니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
환기구	약 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
신장 용량(주름이 있는 알루미늄 스트립)	약 45 %	-
부틸 테이프 너비	15 mm	0.6 in
부틸 테이프 내열성	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
사용 가능 온도 범위	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
자외선 저항정도(알루미늄 스트랩)	영구적	-
보관 온도 ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 09 04.

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	색상	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	붉은 벽돌색	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	갈색	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	검정	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	붉은 벽돌색	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	갈색	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	검정	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	붉은 벽돌색	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	갈색	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	검정	9005	1



만들기 쉬운 모양

알루미늄 스트랩과 부틸 테이프는 지붕 요소의 프로파일에 대한 적응성을 보장합니다.

자재

알루미늄, 폴리프로필렌 부직포, 부틸 테이프.