

PEAK VENT AISI 430

견고한 언더릿지 키트

430
AISI

고성능 솔루션

언더릿지, 나사 및 조정 가능한 브래킷 등에 바로 사용이 가능한 키트.

영구적인 자외선 저항성

견고한 스테인리스강 격자 및 주름이 있는 알루미늄 날개는 지속적인 환기를 보장하며 시간 경과에 따라 안정적입니다.



기술 데이터

특성	값	USC 변환
부틸 테이프 너비	20 mm	0.8 in
환기구	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
부틸 내열성	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
사용 가능 온도 범위	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
자외선 저항정도	영구적	-
방수(기와 아래에 설치할 경우)	준수함	-
보관 온도	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 09 04.

설치 시에는 초기 서포트 브래킷을 추가하여 용마루의 선형 미터만큼 많은 브래킷과 환기 요소를 사용해야 합니다. 또한 각 브래킷에는 최소 4개의 나사가 제공되어야 합니다. 2개는 배튼에 고정시키기 위한 것이고, 2개는 브래킷에 환기 요소를 고정하기 위한 것입니다.

예시: 용마루가 5미터인 경우 환기 요소 5개 + 서포트 브래킷 6개 및 자체 드릴링 나사 24개가 필요합니다.

코드 및 치수

제품코드	B [mm]	L [m]	H [mm]	B [in]	L [ft]	H [in]	색상	RAL	
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	붉은 벽돌색	2001	5
PVENTBLAI380	400	1	-	15.8	3	-	검정	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	스틸	-	72
3 PVENTSCREW	Ø 5,5	-	13	Ø 0,2	-	0.5	스틸	-	20



효과적

선형 요소 및 서포트 브래킷의 천공은 추가 지지대 없이 이 시간 경과에 따라 완벽한 환기를 보장합니다.

자재

스테인레스강, 미리 도색된 알루미늄, 부틸 테이프.

설치를 위한 권장사항



PEAK ONE

단일 피치용 환기형 언더리지

- 2cm 부틸 테이프
- 고품질의 자재
- 수직 벽에 대한 피치 환기용



코드 및 치수

제품코드	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	자재	색상	RAL	
PEAKONE165	165	1	6.5	3	아연도금 금속 시트 및 알루미늄	갈색과 붉은 벽돌색	8017과 8004	3

(1) 알루미늄 스트랩 길이.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 04 07.