


TILE STOP S

일반 기와용 예비형 후크 S

- 지붕 미끄럼 방지
- 건식 설치
- 빠르고 안전한 연동
- 표준 UNI 9460을 준수하여 폼 또는 모르타르를 사용한 설치는 피합니다.
- 다양한 재료 및 크기 제공



코드 및 치수

제품코드	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	자재	색상	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	스틸 AISI 204	스틸	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	스틸 AISI 204	스틸	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	스틸 AISI 204	스틸	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	스틸 AISI 204	스틸	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	도색금속판	시에나 레드	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	도색금속판	시에나 레드	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	도색금속판	시에나 레드	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	도색금속판	시에나 레드	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	도색금속판	갈색	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	도색금속판	갈색	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	스테인리스강 테이프	구리	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	스테인리스강 테이프	구리	-	50

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 04 05.

설치를 위한 권장사항

