


TILE STOP L

일반 기와용 예비형 후크 L

- 건식 설치
- 피치의 첫 번째 줄 기와를 단단히 고정합니다
- 기와 상단 행의 무게를 내릴 수 있는 멀리언 후크로 사용할 수 있습니다
- 표준 UNI 9460을 준수하여 폼 또는 모르타르를 사용한 설치에 적합합니다.
- 다양한 재료 및 크기 제공



코드 및 치수

제품코드	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	자재	색상	RAL	
TSLI28016	280	16	11.0	0.6	스틸 AISI 204	스틸	-	200
TSLI28020	280	20	11.0	0.8	스틸 AISI 204	스틸	-	200
TSLRED28016	280	16	11.0	0.6	도색금속판	시에나 레드	3009	200
TSLRED28020	280	20	11.0	0.8	도색금속판	시에나 레드	3009	200
TSLBRO28016	280	16	11.0	0.6	도색금속판	갈색	8019	200
TSLBRO28020	280	20	11.0	0.8	도색금속판	갈색	8019	200
TSLCOP28016	280	16	11.0	0.6	스테인리스강 테이프	구리	-	200
TSLCOP28020	280	20	11.0	0.8	스테인리스강 테이프	구리	-	200

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 04 05.

설치를 위한 권장사항

