

START BAND

高机械强度的防水型材

弹性

得益于其弹性，即使在拐角周围也非常容易安装，并且在穿孔或机械固定的情况下也很坚固。

耐久性

它与沥青相兼容，不会退化，并且耐紫外线。
耐步行磨损和低温。

成分

支撑体
基于 EPDM 的合成橡胶



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
抗拉强度	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
抗撕裂性	DIN 53504	≥ 25 kN/m	≥ 2.86 lbf/in
延展率	DIN 53504	≥ 300%	-
尺寸公差	DIN 7715-5	符合标准 (P3级)	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗紫外线和耐臭氧性	DIN 7864-1	符合要求	-
湿阻因子 (μ)	EN 1931	32000	128 MN-s/g
可耐温度	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F

(1) 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU)：17 02 03.

产品编码和尺寸

	产品编码	B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	25	3.9	32	82	6
	START150	150	0,8	25	5.9	32	82	4
	START200	200	0,8	25	7.9	32	82	3
	START250	250	0,8	25	9.8	32	82	2
2	STARTA120	120	0,6	20	4.7	24	66	6
	STARTA160	160	0,6	20	6.3	24	66	6

应用领域



相关产品



CUTTER
页码 328



PRIMER SPRAY
页码 102



HAMMER STAPLER 22
页码 330



范围广, 还包括粘性版本

还提供粘性版本 (STARTA120 和 STARTA160), 非常适合与 ALU START 产品结合使用的应用, 以确保可靠的地面连接。

安全

即使在极端温度下, 它也可以长期保护墙壁和地基墙壁免受上升湿气的侵害。也适合用作普通的墙隔离层。