

CONNECT BAND

用于不规则基底的密封墙隔离层

双重防护

防止木材中湿气的毛细上升, 并确保出色的气密性。

自适应

PU 泡沫粘合金材可以补偿基底中的任何不规则性。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
抗拉强度	DIN 53504	$\geq 6,5 \text{ MPa}$	-
抗撕裂性	DIN 53504	$\geq 25 \text{ kN/m}^2$	1713.04 lbf/ft
延展率	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
空气渗透性	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{da-Pa})^n)$	-
导热系数 (λ)	DIN 52612	$0,042 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	0.02 BTU/h·ft·°F
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
抗紫外线和臭氧性	-	持久	-
湿阻因子 (μ)	EN 1931	约 32000	-
防水性能	EN 13984	持久	-
能耐温度	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
适用温度	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
溶剂	-	否	-
挥发性有机化合物释放量	-	$< 1 \text{ } \mu\text{g/m}^3$	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



范围广

提供两种版本, 可用于不同厚度的墙壁。

持久密封性

即使在低温下也具有极高的热稳定性和柔韧性。
与沥青和主要建筑材料兼容。