

BYTUM SPRAY

沥青膜密封喷雾

持久防护

该产品保持柔韧性，并密封裂缝和元件，阻止水和灰尘的渗透。

耐恶劣天气能力

用弹性体改性的特殊沥青配方可确保产品在干燥后能够抵抗恶劣天气和盐腐蚀。



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
颜色	黑色	-
23 °C / 50% RH 条件下完全干燥所需的时间	1 - 2 小时	-
用量	4 m ²	43.06 ft ²
适用温度	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。检查包装上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU) : 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	内含物 [US fl oz]	
BYTS	500	16.90	12



通用

适用于任何类型的支撑体，可粘附到任何类型的形状，包括屋顶、檐槽、露台、天窗、PVC 或金属排水管。

快速应用

该产品以方便、可重新密封，即用型喷雾罐的形式提供，无需其他工具即可使用。

■ 施工步骤

缝隙和交错点密封



1 BYTUM REINFORCEMENT

紧固系统的防水

