

TIE-BEAM STRIPE

梁下方的密封型材

自适应

得益于柔软而可塑的混合物，是一种具有柔韧性且易于加工的型材。

防水

用于梁和筑墙/混凝土连接的有回弹力的型材。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
SHORE A 硬度	EN ISO 868	50	-
密度	ASTM D 297	1,1 g/cm ³	0.64 oz/in ³
22h +100°C 条件下的压缩变形	EN ISO 815	< 50%	-
断裂载荷	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
断裂延长率	EN ISO 37	≥ 500 %	-
适用温度	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
能耐温度	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 03.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



智能

预成型的型材非常适合表面，始终保证气密性和水密性。它也可以垂直用于墙壁之间的密封。

强度

由于采用特殊的改性 EPDM 混合物，即使在穿孔和机械固定的情况下，该型材也可确保出色的弹性和强度。