

NAIL PLASTER | GEMINI

高粘性钉眼密封胶带

密封性能良好

闭孔聚乙烯结构确保节点防水性能良好。

范围广

还提供 5 mm 厚，70 mm 宽和双面胶版本，以实现更安全的密封。

成分

NAIL PLASTER

- carrier
PE 泡沫
- adhesive
合成橡胶

GEMINI

- adhesive
合成橡胶
- carrier
PE 泡沫
- adhesive
合成橡胶
- 内衬
硅酮薄膜

产品编码和尺寸

NAIL PLASTER

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

产品编码	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	件/卷	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

产品编码	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
抗拉强度	EN 1939	材料的 沉降	
能耐温度	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
适用温度	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

应用领域



实用

在 LIZARD 的帮助下，应用简便，直接在通风檩条上。

双重安全

GEMINI 版本提供双重粘合性，并确保膜与檩条的连续粘合，避免水在穿孔点处停滞。