

BUTYL BAND



通用型双面丁基胶带

坚固

聚酯网保证紧致性和高强度。

密封性能良好

适用于木-木和/或木-混凝土连接器的水密封。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	115 / 140 N/50 mm	13.13 / 16 lbf/in
断裂伸长率 纵向/横向	EN 12311-1	15 / 15%	-
180°时在钢上的粘性	ASTM D 1000	35 N/cm	20 lbf/in
初始粘着性	ASTM D 2979	10 N	2.25 lbf
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
能耐温度	-	-30 / +130 °C	-22 / +266 °F
适用温度	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
溶剂	-	否	-
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	30 µg/m³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13



特殊丁基混合物

得益于特殊的改性丁基配方，即使在承受热应力和紫外线的情况下也确保出色的耐久性。

自适应

丁基橡胶也非常适合在狭窄空间和不规则轮廓上安装，而不会产生阻力。