

SUPRA BAND

高粘合性通用双面丁基胶带



性能卓越

防水和气密性良好，即使在潮湿物体表面和低温下也能保证粘合性。

有弹性

也适用于木材接缝的密封,它补偿了材料膨胀收缩。

成分

- 分隔层
- 硅纸
- 胶
- 灰色丁基双面粘性化合物



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
耐老化性能	-	长期	-
初始粘着性	ASTM D 2979	6 N	1.35 lbf
180°时在钢上的粘性	ASTM D 1000	16 N/cm	9.14 lbf/in
180°时在混凝土上的粘性	-	32 N/cm	18.27 lbf/in
垂直滑动	ISO 7390	不存在	-
能耐温度	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
适用温度	-	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
溶剂	-	否	-
挥发性有机化合物释放量	ISO 16000	30 µg/m³	-
法国 VOC 分类	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 12 个月。
废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	16
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	22

应用领域



相关产品



DOUBLE BAND
页码 62



OUTSIDE GLUE
页码 154



SUPERB GLUE
页码 150



特殊丁基混合物

改性丁基橡胶产品配方可即时和永久粘附于所有建筑材料上。此外，该材料不透水和蒸汽，可确保完美密封。

快速应用

它的粘合力可以密封潮湿或多孔的表面，无需使用其他产品，从而节省了时间和金钱。