

SUPERB GLUE



膜密封高弹性胶

高性能

长期稳定的粘合性和弹性，没有溶剂或有害物质。允许在低温下储存和使用。

最大弹性

配方设计为即使在干燥后也能确保弹性和粘附力。



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
颜色 (湿)	浅蓝色	-
颜色 (干)	透明蓝色	-
成分	改性丙烯酸酯 -聚合物分散体	-
+20 °C 时的 EN 542 密度	约 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Ø8mm 缝的效能 (310 mL 筒)	6,2 m	20.34 ft
Ø8mm 缝的效能 (600 mL 筒)	11,9 m	39.04 ft
薄膜的成形时间	持久粘性	-
20 °C / 50 %RH 条件下完全干燥所需的时间	48 小时	-
干燥后的耐热性	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
应用温度 (筒)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
应用温度 (环境)	-5 °C	23 °F
应用温度 (支撑体)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
溶剂	否	-
Emicode (GEV 测试流程)	EC1 plus	-
法国 VOC 分类	A+	-
运输温度	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
储存温度 ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
储存温度 ⁽²⁾	最长 24 个月	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。

⁽²⁾ 检查筒上指示的有效期。

废物分类 (2014/955/EU) : 08 04 10.

EUH208 含 CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5.可能会引起过敏反应; 可根据要求提供 EUH210 安全数据表。

产品编码和尺寸

产品编码	内含物 [mL]	内含物 [US fl oz]	类别	
SUPERBGLUE310	310	10.48	硬筒	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	软筒	20

■ 胶的属性



持久粘性 | DIN 4108-11

通过 DIN 标准规定的测试，对胶进行测试以确保其弹性和持久的密封。

EMICODE EC1 PLUS

得益于特殊配方，可达到最高水平的安全性，防止有害健康的排放。