

NET ROLL

柔性的通风屋脊保护

灵活性

聚丙烯通风布/便于施工。

双重防护

缝合并粘在打褶翼上的通风条可确保使用过程中的完整性及有效性。



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
空气流动性	约 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
延展能力 (打褶铝条)	约 45%	-
丁基胶带宽度	15 mm	0.6 in
丁基胶带耐热性	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
适用温度	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
抗紫外线 (铝条)	持久	-
储存温度 ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方。
废物分类 (2014/955/EU) : 17 09 04.

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	颜色	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	砖红色	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	棕褐色	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	黑色	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	砖红色	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	棕褐色	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	黑色	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	砖红色	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	棕褐色	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	黑色	9005	1



可定型性强

铝条和丁基胶带确保了对屋盖部件轮廓的适应性。

材料

铝、PP 无纺布、丁基胶带。