

PEAK VENT AISI 430

刚性屋脊保护套件

高性能解决方案

即用型套件, 包含有屋脊保护、螺钉和可调节支架。

持久的紫外线稳定性

坚固的不锈钢格栅和打褶的铝制翼板可确保长期稳定的通风。

430
AISI



规格及技术参数

项目	数值	USC 转换
丁基胶带宽度	20 mm	0.8 in
空气流动性	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
丁基耐热性	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
适用温度	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
抗紫外线	持久	-
水密性 (当放在瓦下时)	符合要求	-
储存温度	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

废物分类 (2014/955/EU) : 17 09 04.

应用时, 必须使用与屋脊线性米数一样多的支架和通风元件, 并增加一个初始支撑支架。另外, 每个支架必须至少使用 4 个螺钉, 其中两个用于将其固定在檩条上, 另外两个用于将通风元件固定在支架上。

例子: 如果我的屋脊尺寸为 5 线性米, 则需要 5 个通风元件 + 6 个支撑架和 24 个自钻螺钉。

产品编码和尺寸

产品编码	B [mm]	L [m]	H [mm]	B [in]	L [ft]	H [in]	颜色	RAL	
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	砖红色	2001	5
1 PVENTBLAI380	400	1	-	15.8	3	-	黑色	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	钢色	-	72
3 PVENTSCREW	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	钢色	-	20



有效

线性元件和支撑架的穿孔确保长时间的完美通风, 而无需额外的支撑。

材料

不锈钢、预喷漆铝、丁基胶带。

施工步骤



PEAK ONE
用于单坡面的通风屋脊保护

- 2 cm 丁基胶带
- 高品质材料
- 用于垂直墙壁附近斜面的通风



产品编码和尺寸

产品编码	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	材料	颜色	RAL	
PEAKONE165	165	1	6.5	3	镀锌板 和铝	棕褐色 和砖红色	8017 和 8004	3

⁽¹⁾ 铝条长度。
废物分类 (2014/955/EU) : 17 04 07.