

烟囱接头

ALU FLASH CONNECT

铝和自粘丁基款

- 丁基胶完美粘合, 形成持久的水密密封
- 可以用切割器或剪刀剪切
- 对紫外线和气候变化具有极好的抵抗力



产品编码	B	s	L	B	s	L	覆层	颜色	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm 铝	砖红色	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm 铝	棕褐色	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm 铝	黑色	9004	1

废物分类 (2014/955/EU) : 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

EPDM 和自粘丁基版本

- 持久的抗紫外线性能
- 极其柔韧的 3D 表面
- 无需特殊工具即可手动塑形



产品编码	B	s	L	B	s	L	覆层	颜色	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	砖红色	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	棕褐色	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	黑色	9004	1

废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 03.

MANICA ROLL

铅和自粘丁基版本

- 完美可塑的光滑表面
- 持久的抗紫外线性能
- 对气象力具有极好的抵抗力



产品编码	B	s	L	B	s	L	覆层	颜色	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]				
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	砖红色	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	棕褐色	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	深棕色	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	黑色	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	0,5 mm 铅	石墨色	7016	1

避免与皮肤、眼睛和食物接触。请勿产生和呼吸灰尘。