

START BAND

WATERKERENDE FOLIE MET HOGE MECHANISCHE WEERSTAND

ELASTICITEIT

Buitengewoon gemakkelijk te installeren dankzij de elasticiteit, ook rondom hoeken. Biedt een goede weerstand in het geval van perforaties of mechanische bevestiging.

LANGE LEVENSDUUR

Compatibel met bitumen, verslechtert niet van kwaliteit en is bestand tegen UV-stralen.

Bestand tegen slijtage door betreding en tegen lage temperaturen.

SAMENSTELLING

basismateriaal

synthetisch rubber van EPDM



1
START BAND



2
START BAND ADHESIVE

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte	DIN 53504	$\geq 6,5$ MPa	-
Scheurweerstand	DIN 53504	≥ 25 kN/m	≥ 2.86 lbf/in
Verlenging	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Maattolerantie	DIN 7715-5	conform (klasse P3)	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Bestendigheid tegen UV-stralen en tegen ozon	DIN 7864-1	conform	-
Dampweerstandfactor (μ)	EN 1931	32000	128 MN·s/g
Thermische weerstand	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

CODES EN AFMETINGEN

CODE		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	25	3,9	32	82	6
	START150	150	0,8	25	5,9	32	82	4
	START200	200	0,8	25	7,9	32	82	3
	START250	250	0,8	25	9,8	32	82	2
2	STARTA120	120	0,6	20	4,7	24	66	6
	STARTA160	160	0,6	20	6,3	24	66	6

TOEPASSINGSGEBIEDEN



GERELATEERDE PRODUCTEN



CUTTER
pag. 328



PRIMER SPRAY
pag. 102



HAMMER STAPLER 22
pag. 330



RUIM AANBOD, OOK ZELFKLEVEND

Ook leverbaar in de zelfklevende versie (STARTA120 en STARTA160), ideaal voor toepassing in combinatie met het product ALU START, voor perfecte grondverankering.

VEILIGHEID

Beschermt de muren en funderingswanden langdurig tegen opstijgend vocht, ook bij extreme temperaturen. Ook geschikt als algemene DPC.