

CONNECT BAND

AFDICHTENDE DPC-SLABBENFOLIE VOOR ONREGELMATIGE ONDERGRONDEN

DUBBELE BESCHERMING

Gaat capillair opstijgend vocht in het hout tegen en verzekert een uitstekende luchtdichtheid.

AANPASBAAR

De zelfklevende profielen van PU-schuim maken compensatie van eventuele onregelmatigheden in de ondergrond mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte	DIN 53504	$\geq 6,5 \text{ MPa}$	-
Scheurweerstand	DIN 53504	$\geq 25 \text{ kN/m}^2$	1713.04 lbf/ft
Verlenging	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n)$	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	DIN 52612	0,042 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Bestand tegen UV-stralen en ozon	-	permanent	-
Dampweerstandfactor (μ)	EN 1931	ca. 32000	-
Waterdichtheid	EN 13984	permanent	-
Thermische weerstand	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Toepassings temperatuur	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33,8 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	-	$< 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



UITGEBREID ASSORTIMENT

Leverbaar in twee versies, bruikbaar met wanden van verschillende dikte.

LANGDURIGE GRIP

Buitengewoon thermostabiel en flexibel, ook bij lage temperaturen. Compatibel met bitumen en de voornaamste bouwmaterialen.