

BYTUM SPRAY

BITUMINEUS AFDICHTINGSMEMBRAAN SPRAY

LANGDURIGE BESCHERMING

Het product blijft flexibel en dicht spleten en elementen af tegen infiltratie van water en stof.

WEERSBESTENDIGHEID

De speciale bitumineuze formule, gemodificeerd met elastomeren, resulteert in een product dat na droging bestand is tegen weersinvloeden en tegen corrosie door zout.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Kleur	zwart	-
Benodigde tijd voor volledige droging 23 °C / 50% RH	1 - 2 h	-
Rendement	4 m ²	43.06 ft ²
Toepassingstemperatuur	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode tot 24 maanden. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	inhoud [US fl oz]	
BYTS	500	16.90	12



UNIVERSEEL

Geschikt op elk type ondergrond, hecht aan elk type vorm, ook op daken, regenpijpen, terrassen, dakramen, afvoerbuizen van PVC of metaal.

SNELLE INSTALLATIE

Het product wordt geleverd in een handige, gebruiksklare en hersluitbare spuitbus, en is toepasbaar zonder verdere gereedschappen.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

AFDICHTING VAN SPLETEN EN DOORGANGEN



1 BYTUM REINFORCEMENT

AFDICHTEN VAN BEVESTIGINGSSYSTEMEN

