

TIE-BEAM STRIPE

AFDICHTINGSPROFIEL ONDER MUURPLAAT

AANPASBAAR

Flexibel profiel dat gemakkelijk te verwerken is dankzij het zachte, vormbare mengsel.

ONDOORLATEND

Veerkrachtig profiel voor de verbinding tussen muurplaat en metselwerk/beton.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Hardheid SHORE A	EN ISO 868	50	-
Dichtheid	ASTM D 297	1,1 g/cm ³	0.64 oz/in ³
Vormverandering bij druk 22h +100 °C	EN ISO 815	< 50%	-
Breeksterkte	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
Reksterkte	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Toepassingstemperatuur	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Thermische weerstand	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Het voorgevormde profiel past zich goed aan de oppervlakken aan om de lucht- en waterdichtheid altijd te verzekeren. Kan ook verticaal worden gebruikt voor afdichting tussen wanden.

WEERSTAND

Het profiel verzekert een grote elasticiteit en weerstand, ook in het geval van perforaties en mechanische bevestiging, dankzij het speciale mengsel in gemodificeerd EPDM.