

PRIMER SPRAY


UNIVERSELE ONDERLAAG SPRAY VOOR ZELFKLEVENDE ACRYLTAPES

DIRECT

Dankzij de toepassing met een spuitbus en het instelbare mondstuk zijn er geen kwasten of andere installatiewerktuigen nodig.

PERFORMANT

Op een afstand van ca. 30 - 50 cm van het oppervlak wordt een verlijmingsoppervlak verkregen van ca. 6 cm.
Ideaal voor toepassing met Rothoblaas-tapes.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Samenstelling	mengsel van thermoplastisch kleefmiddel en oplosmiddel	-
Kleur	licht amberkleurig	-
Benodigde tijd voor droging (20 °C / 50 %RH)	1-2 minuten	-
Toepassingstemperatuur (patroon)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Toepassingstemperatuur (ondergrond en omgeving)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Thermische weerstand na droging	-10 / +100°C	+14 / +212 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	ja	-
Franse VOC-classificatie	A+	-
VOC-gehalte	82% / 585 g/L	-
Transporttemperatuur	+5 / +50°C	+41 / +122 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+15 / +35 °C	+59 / +95 °F
Houdbaarheid ⁽²⁾	tot 12 maanden	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats. ⁽²⁾Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	inhoud [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



SNELLE INSTALLATIE

Met dit product kunnen ook de meest ruwe en vezelachtige producten worden geëffend om er tape of afdichtmiddelen op aan te brengen.

REGELBAAR

Regelbaar mondstuk voor een nauwkeurige toepassing, geschikt voor iedere situatie. Het mondstuk kan worden gedraaid om het spuitoppervlak te vergroten of te verkleinen.