

WINDOW BAND

ZELFUITZETTENDE AFDICHTINGSTAPE VOOR RAMEN EN DEUREN



DRIEVOUDIGE BESCHERMING

Verzegelt voegen van deuren en ramen tegen lucht en zware regen terwijl de thermoakoestische eigenschappen behouden blijven over de hele diepte.

ZELFUITZETTEND

Sluit spleten van 6 tot 15 mm af door aanpassing aan het oppervlak, en verzekert lucht- en waterdichtheid door als damprem te fungeren.



SAMENSTELLING

elastisch polyurethaanschuim met additieven

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Classificatie	DIN 18542	BG 1	-
Luchtdichtheid	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Bestendigheid tegen zware regen	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Bestendigheid tegen UV-stralen en weersinvloeden	DIN 18542	conform klasse BG 1	-
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen	DIN 18542	conform klasse BG 1	-
Waterdampbestendigheidsfactor (μ)	EN ISO 12572	< 100	-
Dampdrukgradiënt	-	doorlatend aan de buitenkant	-
Brandklasse	DIN 4102-1	klasse B1	-
Geluidsisolatie van de voeg		59 dB	
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	EN 12667	$\leq 0.043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.025 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Thermische weerstand	-	$-30 / +90 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +194 \text{ }^\circ\text{F}$
Toepassingstemperatuur	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	$+1 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+33,8 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$

⁽¹⁾ Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 24 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B			L	B			L	
	[mm]	s	[mm]		[in]	s	[mil]		
WINDOW54615	54	6	15	15	2.1	236	591	49	7
WINDOW74615	74	6	15	15	2.9	236	591	49	5

■ TOEPASSINGSGEBIEDEN



■ GERELATEERDE PRODUCTEN



CUTTER
pag. 328



WINBAG
pag. 326



KOMPRI CLAMP
pag. 329



SNELLE INSTALLATIE

Het grote voordeel is de bespaarde installatie-tijd. Met maar één product is het mogelijk om drie niveaus af te dichten, zonder verdere producten te hoeven gebruiken.

PERFORMANT BG1

Conform de EnEV- en RAL-voorschriften wordt ook een hoge thermische en akoestische isolatie gewaarborgd