

NAIL PLASTER | GEMINI

STERK HECHTENDE SPIJKERTAPE

HERMETISCH

De structuur van het polyethyleen met gesloten cellen verzekert de on-doorlatendheid van gaten die worden veroorzaakt door bevestigings-systemen.

UITGEBREID ASSORTIMENT

Ook leverbaar in de versie met een dikte van 5 mm en breedte van 70 mm, tweezijdig klevend voor een zekere afdichting.

SAMENSTELLING

NAIL PLASTER

carrier
PE-schuim

adhesive
synthetisch rubber

GEMINI

adhesive
synthetisch rubber

carrier
PE-schuim

adhesive
synthetisch rubber

liner
siliconelfilm

CODES EN AFMETINGEN

NAIL PLASTER

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

CODE	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	st./rol	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte	EN 1939	bezwijking van het materiaal	
Thermische weerstand	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Toepassingstemperatuur	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-

⁽¹⁾ Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



PRAKTISCH

Met behulp van LIZARD is de installatie eenvoudig en snel, direct op de ventilatielatten.

DUBBELE VEILIGHEID

De versie GEMINI biedt dubbele kleefkracht en waarborgt continue hechting van het membraan aan de lat, zodat stagnerend water op de perforatiepunten wordt vermeden.