

SUPRA BAND

STERK HECHTENDE, UNIVERSELE TWEEZIJDIG KLEVENDE BUTYLTAPE



ONGEËVENAARD

Bestand tegen water en lucht, verzekert hechting op natte oppervlakken en bij lage temperaturen.

ELASTISCH

Geschikt voor afdichting van hout-houtverbindingen, compenseert de natuurlijke bewegingen van het materiaal.

SAMENSTELLING

schutlaag

gesiliconeerd papier

kleefmiddel

tweezijdige butylcompound, grijs



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Weerstand tegen veroudering	-	lange duur	-
Directe tack	ASTM D 2979	6 N	1.35 lbf
Kleefkracht op staal onder 180°	ASTM D 1000	16 N/cm	9.14 lbf/in
Kleefkracht op beton onder 180°	-	32 N/cm	18.27 lbf/in
Verticale verschuiving	ISO 7390	geen	-
Thermische weerstand	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
Toepassingstemperatuur	-	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	ISO 16000	30 µg/m³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	16
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	22

■ TOEPASSINGSGEBIEDEN



■ GERELATEERDE PRODUCTEN



DOUBLE BAND
pag. 62



OUTSIDE GLUE
pag. 154



SUPERB GLUE
pag. 150



SPECIAAL BUTYLMENGSEL

De formulering van het product in gemodificeerd butyl maakt onmiddellijke, permanente hechting mogelijk aan alle bouwmaterialen. Daarnaast laat het materiaal geen water en damp door, zodat het een perfecte afdichting verzekert.

SNELLE INSTALLATIE

Door zijn kleefvermogen kan het ook vochtige of poreuze oppervlakken afdichten zonder verdere producten, wat tijd en geld spaart.