

BLACK BAND

UNIVERSELE EENZIJDIG KLEVENDE BUTYLTAPE



BUITENGEWOON

Universeel en met een expansievermogen tot 300% dicht dit product elke spleet in de meest voorkomende bouwmaterialen doelmatig af.

PRAKTISCH

Ideaal voor gemakkelijke afdichtingen op problematische knopen en zeer onregelmatige oppervlakken, ook bij lage temperaturen.

SAMENSTELLING

basismateriaal

film van hogedichtheid-PE

kleefmiddel

zwarte zelfklevende butylcompound

schutlaag

Gemakkelijk los te maken PP-film



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Directe tack	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
Kleefkracht op staal onder 180°	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Maximale rek MC/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Thermische weerstand	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
Toepassingstemperatuur	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
Waterdichtheid	-	conform	-
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	ISO 16000	30 µg/m ³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	liner	B	s	L	liner	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40 / 40	80	2	10	1.6 / 1.6	3.2	79	33	4

■ INSTALLATIEADVIEZEN

AFDICHTING INSTALLATIEDOORGANG



AFDICHTING VOEG IN GRONDVERANKERINGSKNOOP



FINGERLIFT EN VOORGESNEDEN LINER

Dankzij de gemakkelijker loslatende folie verloopt de installatie vlot. De versie van 80mm is voorzien van voorgesneden liner om installatie in hoeken of op complexe punten te vergemakkelijken.

SPECIAAL BUTYLMENGSEL

De formulering van het product van gemodificeerd butyl verzekert een uitstekende levensduur, ook als het blootstaat aan thermische stress. Hierdoor is het ook geschikt voor installatie bij lage temperaturen