

# SUPERB GLUE

## ZEER ELASTISCHE LIJM VOOR AFDICHTING VAN MEMBRANEN



### PERFORMANT

Blijvend stabiele kleefkracht en elasticiteit, zonder oplosmiddelen of schadelijke stoffen. Opslag en gebruik toegestaan bij lage temperaturen.

### MAXIMALE ELASTICITEIT

Formule ontwikkeld om ook na droging elasticiteit en hechting te verzekeren.



## TECHNISCHE GEGEVENS

| Eigenschappen                               | waarde                                 | USC-conversie           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Kleur (nat)                                 | lichtblauw                             | -                       |
| Kleur (droog)                               | doorzichtig blauw                      | -                       |
| Samenstelling                               | acryldispersie-gemodificeerde polymeer | -                       |
| Dichtheid EN 542 +20 °C                     | ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>             | 0.59 oz/in <sup>3</sup> |
| Rendement met strook Ø8 mm (patroon 310 mL) | 6,2 m                                  | 20.34 ft                |
| Rendement met strook Ø8 mm (patroon 600 mL) | 11,9 m                                 | 39.04 ft                |
| Filmvormingstijd                            | permanent hechtend                     | -                       |
| Benodigde drogingstijd 20 °C / 50 %RH       | 48 uur                                 | -                       |
| Thermische weerstand na droging             | -30 / +80 °C                           | -22 / +176 °F           |
| Toepassingstemperatuur (patroon)            | +5 / +30 °C                            | -13 / +86 °F            |
| Toepassingstemperatuur (omgeving)           | -5 °C                                  | 23 °F                   |
| Toepassingstemperatuur (ondergrond)         | +5 / +30 °C                            | -13 / +86 °F            |
| Aanwezigheid van oplosmiddelen              | nee                                    | -                       |
| Emicode (GEV testprocedure)                 | EC1 plus                               | -                       |
| Franse VOC-classificatie                    | A+                                     | -                       |
| Transporttemperatuur                        | -30 °C / +40 °C                        | -22 °F / +104 °F        |
| Opslagtemperatuur <sup>(1)</sup>            | +5 °C / +25 °C                         | +41 °F / +77 °F         |
| Houdbaarheid <sup>(2)</sup>                 | tot 24 maanden                         | -                       |

<sup>(1)</sup>Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.

<sup>(2)</sup>Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Bevat CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kan een allergische reactie veroorzaken; EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek leverbaar.

## CODES EN AFMETINGEN

| CODE          | inhoud<br>[mL] | inhoud<br>[US fl oz] | versie         |  |
|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERBGLUE310 | 310            | 10.48                | starre patroon | 20                                                                                    |
| SUPERBGLUE600 | 600            | 20.29                | zachte patroon | 20                                                                                    |

## EIGENSCHAPPEN VAN DE LIJM



### PERMANENTE KLEEFKRACHT | DIN 4108-11

Met de proeven die worden voorgeschreven door de DIN-normen wordt de lijm getest om elastische, langdurige afdichtingen te verzekeren.

### EMICODE EC1 PLUS

Dankzij de speciale formulering wordt het hoogste veiligheidsniveau bereikt wat betreft emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid.