

NET ROLL

FLEXIBELE GEVENTILEERDE ONDERVORST

FLEXIBEL

Het ventilatietextiel van polypropyleen verzekert een hoge aanpasbaarheid tijdens de installatie.

DUBBELE VEILIGHEID

De ventilatiestrook die aan de geplooidde zijdelen gestikt en verlijmd is zorgt voor de integriteit van de oplossing tijdens de installatie en blijvende doelmatigheid.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Luchtdoorgang	ca. 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Rekvermogen (geplooidde stroken van aluminium)	ca. 45%	-
Breedte butyltape	15 mm	0.6 in
Thermische weerstand butylband	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Toepassings temperatuur	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Bestendigheid tegen UV-stralen (aluminium stroken)	permanent	-
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ Het product moet op een droge, overdekte plaats worden bewaard.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 09 04.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	kleur	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	baksteenrood	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	bruin	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	zwart	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	baksteenrood	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	bruin	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	zwart	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	baksteenrood	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	bruin	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	zwart	9005	1



VORMBAAR

De stroken van aluminium en de butylband zorgen voor aanpasbaarheid aan het profiel van de dakbedekkings elementen.

MATERIALEN

Aluminium, non-woven PP, butylband.