

METAL ROLL

FLEXIBELE GEVENTILEERDE ONDERVORST VAN ALUMINIUM

STERKE HECHTING

De speciale butylband van 4 cm breed verzekert een stevige, onmiddellijke hechting op verschillende oppervlakken.

LANGE LEVENSDUUR

De keuze van het metalen materiaal verzekert een optimale UV-stabiliteit, ook in zones met een moeilijk klimaat.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Materialen	aluminium, butyl	-
Breedte butyltape	40 mm	1.57 in
Kleefkracht butylband	> 19 N/cm	1.68 lb/in
Bestand tegen UV-straling	permanent	-
Toepassingstemperatuur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Thermische weerstand	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Het product moet op een droge, overdekte plaats worden bewaard.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 09 04.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	kleur	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	baksteenrood	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	bruin	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antraciet	7021	4

INSTALLATIEADVIEZEN

