

PEAK VENT AISI 430 KIT STARRE ONDERVORST

430
AISI



PERFORMANTE OPLOSSING

Gebruiksklare kit compleet met ondervorst, schroeven en verstelbare beugels.

PERMANENTE UV-STABILITEIT

Het sterke rooster van roestvrij staal en de geplooidde zijdelen van aluminium garanderen een constante, stabiele ventilatie in de tijd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Breedte butyltape	20 mm	0.8 in
Luchtdoorgang	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Thermische weerstand butyl	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Toepassingstemperatuur	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Bestand tegen UV-straling	permanent	-
Waterdichtheid (wanneer onder de dakpannen geplaatst)	conform	-
Opslagtemperatuur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 09 04.

Voor de installatie moeten er een beugel en ventilatie-element worden gebruikt per strekkende meter van de nok, plus een draagbeugel aan het begin. Bovendien moeten er minstens 4 schroeven per beugel worden gerekend, twee voor bevestiging aan de latten en twee voor bevestiging van het ventilatie-element aan de beugel zelf.

VOORBEELD: als de nok 5 meter lang is, zijn er 5 ventilatie-elementen nodig + 6 draagbeugels en 24 zelfborende schroeven.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	L	H	B	L	H	kleur	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	baksteenrood	2001	5
1 PVENTBLAI380	400	1	-	15.8	3	-	zwart	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	staal	-	72
3 PVENTSCREW	Ø 5,5	-	13	Ø 0,2	-	0.5	staal	-	20



DOELMATIG

De perforatie van het lineaire element en van de draagbeugels verzekert een blijvend perfecte ventilatie, zonder dat er verdere ondersteuning nodig zijn.

MATERIALEN

Roestvrij staal, voorgelakt aluminium, butyltape.

INSTALLATIEADVIEZEN



PEAK ONE

GEVENTILEERDE ONDERVORST PER DAKVLAK

- Butyltape van 2 cm
- Hoogwaardige materialen
- Voor de ventilatie van dakvlakken dichtbij een verticale wand



CODES EN AFMETINGEN

CODE	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	materiaal	kleur	RAL	
PEAKONE165	165	1	6.5	3	verzinkt staalplaat en aluminium	bruin en baksteenrood	8017 e 8004	3

⁽¹⁾ Lengte van de aluminiumstrook.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 04 07.