

PEAK EASY

STARRE GEVENTILEERDE ONDERVORST

LANGDURIG

De keuze van het metalen materiaal verzekert een optimale UV-stabiliteit, ook in zones met een moeilijk klimaat.

SNELLE INSTALLATIE

Gemakkelijk en snel te installeren, past zich aan elke noklijn aan.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Materialen	aluminium, butyl	-
Kapbreedte	160 mm	6.3 in
Breedte butyltape	15 mm	0.6 in
Luchtdoorgang	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Rek stroken	40%	-
Thermische weerstand butyl	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Toepassings temperatuur	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Bestand tegen UV-straling	permanent	-
Waterdichtheid (wanneer onder de dakpannen geplaatst)	conform	-
Opslagtemperatuur	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 09 04.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	kleur	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	baksteenrood	8004	20

INSTALLATIEADVIEZEN

