


TILE STOP L

VOORGEVORMDE L-HAKEN VOOR GLADDE BOLLE DAKPANNEN

- Worden droog gemonteerd
- Veilige, goed houdende vastklemming voor de eerst rij dakpannen van het dakvlak
- Bruikbaar als dakpanhaken waarop het gewicht van verdere rijen dakpannen kan rusten
- Ze vermijden plaatsing met schuim of mortel in overeenstemming met de UNI 9460-norm
- Groot assortiment materialen en maten leverbaar



CODES EN AFMETINGEN

CODE	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiaal	kleur	RAL	
TSLI28016	280	16	11.0	0.6	staal AISI 204	staal	-	200
TSLI28020	280	20	11.0	0.8	staal AISI 204	staal	-	200
TSLRED28016	280	16	11.0	0.6	voorgelakt staalplaat	Siena-rood	3009	200
TSLRED28020	280	20	11.0	0.8	voorgelakt staalplaat	Siena-rood	3009	200
TSLBRO28016	280	16	11.0	0.6	voorgelakt staalplaat	bruin	8019	200
TSLBRO28020	280	20	11.0	0.8	voorgelakt staalplaat	bruin	8019	200
TSLCOP28016	280	16	11.0	0.6	rvs band	koper	-	200
TSLCOP28020	280	20	11.0	0.8	rvs band	koper	-	200

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 04 05.

INSTALLATIEADVIEZEN

